

Schleifsnüre und Schleifbänder flexibel

Für schwer zugängliche Bereiche, enge Schlitze, gekrümmte Oberflächen, radiale Nuten.
A/O Aluminiumoxyd und SiC Siliziumcarbid Schnüre und Bänder fasers nicht, setzen sich nicht zu und eignen sich besonders für Polierarbeiten.

Flexible Schleifsnüre

1 Spule = 15,24 m

Schnur	Typ	Ø mm	Korn	Bestell-Nr
A/O	49	2,08	120	294-1000
A/O	50	1,78	180	294-1005
A/O	51	1,40	120	294-1010
A/O	53	1,02	180	294-1020
A/O	54	0,76	200	294-1025
SiC	54-H	0,64	200	294-1030
SiC	55	0,46	200	294-1035
SiC	60	0,38	200	294-1040
SiC	66	0,30	280	294-1045
Krokus	52-C	2,08	ultrafein	294-1060
Krokus	53-C	1,78	ultrafein	294-1065
Krokus	54-C	1,40	ultrafein	294-1070
Krokus	54-HC	1,02	ultrafein	294-1075
Krokus	55-C	2,08	ultrafein	294-1080
Krokus	60-C	1,78	ultrafein	294-1085
Krokus	66-C	1,40	ultrafein	294-1090

Flexible Schleifbänder

Band	Typ	B x Ø mm	Korn	Bestell-Nr
A/O	56	2,36 x 0,94	180	294-1095
A/O	57	3,18 x 0,94	180	294-1100
Krokus	56-C	2,36 x 0,76	ultrafein	294-1115

