

## Kaltlichtquellen

Kaltlichtquelle 20 W

Kaltlichtquelle 100 W



Kaltlichtquelle	KL-20	KL-100
Netzeingangsspannung	230 V AC, 50/60 Hz	230 V AC, 50/60 Hz
Transformationsspannung für Lampe	12 V	12 V
Absicherung	1A träge	1A träge
Schutzart	IP 20	IP 20
Lampe (Niedervolt-Halogenlampe mit Schutzglas)	12 V mit Sockel GU 5,3/5 l mm	12 V mit Sockel GU 5,3/5 l mm
Beleuchtungskörper	20 W	100 W
Lampenlebensdauer	ca. 1500 h	ca. 500 h
Farbtemperatur	3100 K	3300 K
Lichtregler	Schalter	Drehregler
Abmessungen	200 x 115 x 80	240 x 155 x 110
Länge Lichtleiter, ca.	45 cm	53 cm
Durchmesser Glasfaser	6 mm	6 mm
Kühlung	ohne	Lüfter
Gewicht ca. (netto)	1,90 kg	4,00 kg
Gewicht mit Lichtleiter ca.	2,20 kg	4,40 kg

	Bestell-Nr	Stk
Kaltlichtquelle 20 W / Lichtleiter 1-fach	<b>060-5021</b>	240,30
Kaltlichtquelle 100 W / Lichtleiter 2-fach	<b>060-5102</b>	484,60
Kaltlichtquelle 100 W / ohne Lichtleiter	<b>060-5100</b>	310,50
Schwanenhals-Lichtleiter 1-fach	<b>060-5103</b>	118,80
Schwanenhals-Lichtleiter 2-fach	<b>060-5104</b>	174,10

Ersatzlampen		
Ersatz-Halogenlampe 20 W	<b>060-5025</b>	9,70
Ersatz-Halogenlampe 100 W	<b>060-5105</b>	12,80
Ersatz-Halogenlampe 100 W (ca. 1500 Stunden)	<b>060-5106</b>	31,00